

## Obudowa do montażu na szynie DIN, niezaladowana >

Niezaladowana obudowa do montażu na szynie DIN zapewnia skuteczne rozwiązanie dla sieci przemysłowych wewnątrz szaf sterowniczych i rozdzielczych, w których używany jest sprzęt montowany na szynie DIN. Obudowa została zaprojektowana tak, aby pomieścić moduły miedziane, światłowodowe i multimedialne w celu obsługi większości aplikacji. Zapewnia właściwy promień zgięcia światłowodu w płytce obudowy, w których przestrzeń jest krytyczna umożliwiając łączenie obudów bokami. Zawiera tacę z uchwytem do ochrony spawów światłowodowych aby zapewnić możliwość łączenia do 24 włókien.



### CECHY I ZALETY

Rozwiązanie o wysokiej gęstości do 24 włókien z adapterem LC Quad

Uniwersalne zastosowanie zarówno dla miedzi, jak i światłowodów, obsługuje do 3 portów UTP/FTP RJ45

Montaż na standardowej szynie DIN 35mm

Kompatybilność z płytą czołową MTP w celu obsługi połączeń MTP-LC

Kompatybilność ze wszystkimi rodzajami płytek sześciokątnych

Kompatybilność z LGX118

Zawias pomiędzy pokrywą a podstawą, aby zapewnić łatwy montaż i konserwację

W zestawie uchwyt osłonek spawów

Etykieta z zabezpieczeniem, aby zapewnić wytrzymałość w środowisku przemysłowym

Wytrzymała stalowa konstrukcja w czarnej powłoce

Spiralna osłona dla pigtaili

Zaleca się stosowanie pigtaili odpornych na zginanie

Możliwość montażu ściennego

[www.molex.com/products/fiber/enclosures/](http://www.molex.com/products/fiber/enclosures/)

# Obudowa do montażu na szynie DIN, niezaladowana >

## SPECYFIKACJA

### Parametry mechaniczne

**Materiał:** Obudowa: SPCC 1,2mm  
Płytki czołowa: SPCC 1,5mm

### Wymiary:

171mm x 161mm x 55mm (Szer. x Głęb. x Wys.) / 6.47"  
W x 6.34" D x 2.17" H

**Waga transportowa:** 1050g / 37oz

### Parametry środowiskowe:

**Temperatura pracy:** -25°C to +65°C  
**Wilgotność:** ≤85% (+30°C)

### Lista akcesoriów:

**Słupki ze śrubą do montażu kewlaru:** 1 szt.  
**Dławik kablowy 9,5-13,2 mm, M20:** 1 szt.  
**Gumowy przepust kablowy, 25mm:** 1 szt.  
**Ochrona spiralna PE 4mm:** 40cm

## INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMAWIANIA

Nr produktu	Nr SAP	Opis
WFR-00082	180670020	Obudowa do montażu na szynie DIN, niezaladowana Gen II Czarna

[www.molex.com/products/fiber/enclosures/](http://www.molex.com/products/fiber/enclosures/)