

## Panel światłowodowy ModLink „Plug&Play” (24 x kasetka lub 24 x płytki sześciokątne), 4U, czarny



### Podsumowanie cech użytkowych

Panel światłowodowy 4U to konfigurowalna skrzynka montowana w ramie, służąca do przechowywania i zakańczania przychodzących kabli światłowodowych. Skrzynkę można konfigurować, dobierając kasetki ModLink™, płytki sześciokątne oraz uniwersalne kasetki światłowodowe. W konstrukcji skrzynki uwzględniono potrzeby instalatora związane z początkowym montażem oraz użytkownika końcowego związane z dostępem, konserwacją i ochroną światłowodów. Projektanci zwrócili szczególną uwagę na ochronę kabli światłowodowych i kabli krosowych oraz zachowanie stabilnej integralności optycznej w całym okresie eksploatacji skrzynki.

Gęstość połączeń światłowodowych oraz wygoda montażu kaset ModLink™ i płytek sześciokątnych dają w efekcie wszechstronne, trwałe i bezpieczne rozwiązanie do montażu w ramie.

- Mieści do 24 kaset ModLink™, co umożliwia 12 połączeń światłowodowych na kasetę ze złączami LC, SC i MTRJ
- Mieści do 24 płytek sześciokątnych, co udostępnia różne opcje złączy światłowodowych i ich konfiguracji
- Mieści do 12 uniwersalnych kaset światłowodowych, z których każda mieści 12 spawów
- Panel zawiera mocne prowadnice z łożyskami kulkowymi do płynnego i ograniczonego wysuwania szuflady. Umożliwia to dostęp do kabli krosowych, a jednocześnie ochronę zainstalowanych kabli krosowych i pionowych przed uszkodzeniem podczas ponownego wsuwania panela.

- Lekki, zdejmowany, aluminiowy panel wierzchni/tylny daje łatwy dostęp do tylnej lub górnej części skrzynki bez potrzeby używania narzędzi. Panel można zdjąć nawet wtedy, gdy bezpośrednio nad skrzynką jest zainstalowany sprzęt
- Podwójne szpulki do magazynowania zapasu kabla światłowodowego
- Zainstalowane kasetki ModLink™ lub płytki sześciokątne są cofnięte do środka i schowane za zamykanymi, stalowymi drzwiczkami przednimi
- Każdy punkt wejścia kabla ma miejsca do zamocowania miedzianego bolca uziemienia
- Każdą skrzynkę światłowodową można zainstalować bez naruszania sprzętu zainstalowanego powyżej i poniżej

### Parametry mechaniczne

#### Materiał

Podstawa i szuflada: Stal o grubości 1,52 mm walcowana na zimno

Góra: Aluminium 1,52 mm

Powłoka: Czarny lakier proszkowy

Szpulki kablowe: Termoplastyczne tworzywo UL94V-O

#### Wymiary

Szerokość: 483 mm

Wysokość: 176 mm

Głębokość: 470 mm

Waga panela: 8,3 kg

Waga z opakowaniem: 9,5 kg

### Elementy składowe Panela Światłowodowego:

- Skrzynka światłowodowa (zmontowana fabrycznie) zawiera:
  - Szufladę światłowodową z arkuszem etykiet do portów
  - Regulowany/wielopozycyjny miedziany bolca do uziemienia/zacisk do elementu podtrzymującego kabel światłowodowy
  - 4 paski rzepowe (1,9 cm x 20,32 cm – 3/4" x 8")
  - 2 szpulki do porządkowania kabli
  - 4 pętle do porządkowania kabli krosowych
  - Etykiety ostrzegawczą
- Sprzęt do montażu w ramie 19"
- Instrukcja montażu

## INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Nr produktu	Opis
RFR-00204	Panel światłowodowy ModLink „Plug&Play” (24 x kasetka lub 24 x płytki sześciokątne), 4U, czarny

### MOLEX PREMISE NETWORKS

#### Molex Premise Networks Corporate Headquarters

Tel. +1 603 324 0200  
www.molexpn.com

#### Western Europe Headquarters

Tel +44 (0) 1489 572111  
www.molexpn.co.uk

#### Eastern Europe Headquarters Polska

Tel: +48 22 333 81 50  
www.molexpn.com.pl

#### Asia Headquarters

Tel. + 852 2637 3111  
www.molexpn.com.hk

#### South Pacific Headquarters

Tel. + 61 3 9971 7111  
www.molexpn.com.au

#### Molex Incorporated

Tel. +1 630 969 4550  
www.molex.com